



RACCORDI DI RIDUZIONE POWER IMPACT MASCHIO/FEMMINA

 Articolo	 QUADRO	LUNG. mm	QUADRO FEMMINA	QUADRO MASCHIO	Descrizione	
696-00S	SFERA	26	1/4 	3/8 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 3/8"M-1/4"F L.26	1
696-0S	SFERA	32	3/8 	1/4 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 1/4"M-3/8"F L.32	1
696-01S	SFERA	36	1/2 	1/4 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 1/4"M-1/2"F L.36	1
696-1S	SFERA	36	3/8 	1/2 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 1/2"M-3/8"F L.36	1
696-2S	SFERA	38	1/2 	3/8 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 3/8"M-1/2"F L.38	1
696-11S	SFERA	48	1/2 	3/4 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 3/4"M-1/2"F L.48	1
696-4S	SFERA	56	3/4 	1/2 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 1/2"M-3/4"F L.56	1
696-8S	SFERA	63	3/4 	1 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 1"M-3/4"F L.63	1
696-9S	SFERA	75	1 	3/4 	RACC.RIDUZIONE C/SFERA 3/4"M-1"F L.75	1

Caratteristiche

raccordi di riduzione "power impact" maschio/femmina con sfera di tenuta nel quadro maschio