

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it





PRO+

SET 16 PEZZI, AVVITATORE PNEUMATICO E BUSSOLEATT. 1/2�, 1200 NM

BG) Articolo	Descrizione	8
BGS5295	SET 16 PZ,AVVITATORE PNEUMATICO E BUSSOLEATT. 1/2€,1200 NM	1

Caratteristiche

- avvitatore ad impulsi compatto, leggero e
- potente
- meccanismo di percussione a doppio martello
 impugnatura ergonomica a presa morbida
 facile utilizzo con una sola mano grazie alla
- pratica leva di commutazione (sinistra/destra)
 coppia impostabile su 3 livelli
- coppia SX (senso antiorario): 1200 Nm
- coppia DX: 610 Nm
- velocità: 7500 giri/min.
- consumo aria: 142,5 l/minrumorosità:
- LpA = 95,16 dB(A) LwA = 106,16 dB(A)
- vibrazioni:
 ahd = 8,47 m/s²
- $K = 1,33 \text{ m/s}^2$
- attacco quadro maschio 1/2"
 misura del tubo raccomandata: 3/8" (10 mm)
- pressione di esercizio: 6,3 bar (90 PSI)
 lunghezza: 185 mm (con quadro maschio) / 182,5
- mm (senza quadro maschio)
- comprende:
- 1 avvitatore pneumatico, att. 1/2", 1200 Nm (BGS 6829)
- 10 bussole per uso a macchina, esagonali,
- attacco 1/2": 12 mm (BGS 5212) - 13 mm (BGS 5213)
- 12 mm (BGS 5212) 13 mm (BGS 5213) 14 mm (BGS 5214) 15 mm (BGS 5215) 16 mm (BGS 5216) 17 mm (BGS 5217) 18 mm (BGS 5218) 19 mm (BGS 5219) 21 mm (BGS 5221) 22 mm (BGS 5222)
- 3 bussole lunghe rivestite per uso a macchina, attacco 1/2":
- 17 mm (BGS 7201) 19 mm (BGS 7202)
- 21 mm (BGS 7203)

- 1 prolunga per uso a macchina, attacco 1/2", 125 mm (BGS 193) 1 snodo per uso a macchina, attacco 1/2" (BGS 190) peso 5,8 kg