



AVVOLGICAVO, 3 X 1,5 MM², 4 PRESE, IP 20, 3000 W

 Articolo	Descrizione	
BGS3360	PROLUNGA ELETTRICA CON AVVOLGITORE, 15M	1
BGS3361	PROLUNGA ELETTRICA CON AVVOLGITORE, 25M	1
BGS3362 Promo	PROLUNGA ELETTRICA CON AVVOLGITORE, 50M	1 

Caratteristiche

- adatto per uso interno
- con interruttore termico di sicurezza: si attiva quando la temperatura del cavo è troppo elevata
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza):
 - arrotolata: max. 4,3 ampere
 - srotolata: max. 13 ampere
- potenza:
 - arrotolata: max. 1000 watt
 - srotolata: max. 3000 watt
- numero di prese: 4 tipo Schuko a 2 poli
- + interruttore di protezione
- grado di protezione: IP 20
- classe di protezione: 1
- sezione trasversale cavo: 3 x 1,5 mm²
- temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 50 °C
- dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
 - BGS 3360: 200 X 170 X 265 mm
 - BGS 3361: 230 X 210 X 310 mm
 - BGS 3362: 265 X 200 X 345 mm
- peso:
 - BGS 3360: 2,2 kg
 - BGS 3361: 3,5 kg
 - BGS 3362: 6,2 kg