Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it

PRO+

SOLLEVATORE IDRAULICO A BOTTIGLIA

Articolo	PORTATA MAX T.	ALTEZZA MIN-MAX	Descrizione	
BGS70042	5.0 T	220 - 500	MARTINETTO IDRAULICO A BOTTIGLIA 5T	1

Caratteristiche

• vite di rialzo regolabile

• conformi CE
• con valvola di sicurezza
• inclusa asta del pistone telescopica ad innesto
• alta stabilità e stabilità grazie ad una grande piastra a terra
• con doppio pistone e ampio range di sollevamento
• applicabile in spazi ristretti
• capacità di carico: 5 t
• altezza di sollevamento: 280 mm
• altezza min: 220 mm
• altezza max: 500 mm
• Ø del pistone: 45 / 32 mm
• Ø della piastra di supporto: 41 mm
• dimensioni della piastra a terra: 135 x 130 mm
• lunghezza totale del manico: 580 mm
• manico (diametro x lunghezza x spessore):

21,8 x 220 x 2,2 mm - 25,5 x 220 x 1,5 mm - 21,8 x 220 x 2,2 mm
• peso 8,8 kg