



RIVELATORE DI PERDITE FUMI

 Articolo	Descrizione	
BGS70985	RIVELATORE DI PERDITE FUMI	1

Caratteristiche

- per individuare e localizzare le perdite nei sistemi di tubature per automotive
- ideale per risolvere i problemi in modo efficiente e ridurre notevolmente i tempi di diagnosi
- spegnimento di sicurezza da surriscaldamento dopo 5 minuti, riattivabile tramite interruttore
- alloggiamento in lamiera d'acciaio verniciata a polvere
- adatto per le prove di tenuta di:
 - tratto di aspirazione
 - gas di scarico e sistema di ricircolo dei gas di scarico
 - sistema del carter e dell'aria di sovralimentazione
 - serbatoio, carbone attivo e sistema di alimentazione
 - urea (AUS 32) e sistema di additivi
 - controlli del vuoto, nonché i relativi comandi e collegamenti
 - impianto di climatizzazione (bassa pressione, svuotamento completo, lavaggio se necessario)
 - sistema di raffreddamento ad acqua
 - sistema di acqua per tergicristalli
 - collegamenti alla carrozzeria e al parabrezza (rilevamento dei punti di ingresso dell'acqua e del rumore del vento)
- alimentazione: 12 V (mediante la batteria del veicolo)
- fusibile: 8 A
- comprende:
 - 1 rilevatore di fumo
 - connettori in gomma per tubi:
 - Ø 4 - 10 mm (2 pezzi), Ø 10 - 40 mm, Ø 30 - 60 mm,
 - Ø 50 - 80 mm, Ø 70 - 100 mm, Ø max. 90 mm
 - 1 pallone di gonfiaggio in gomma Ø max. 130 mm
 - 1 cavo di alimentazione con 2 morsetti a coccodrillo
 - 1 tubo flessibile per il collegamento dei fumi
 - flacone olio 200 ml
- peso 5,0 kg